

ARKA

PRODUKTOVÝ LIST SVÍTIDLA | SPECIFIKACE



CHARAKTERISTIKA

Průmyslové LED svítidlo určené do provozů, ve kterých nejsou kladeny nároky na vysoké krytí.

UŽITÍ

regálové uličky skladové prostory
průmyslové prostory




TECHNICKÁ SPECIFIKACE	
ELEKTRICKÉ PARAMETRY	
Světelný zdroj	» LED
Napájecí napětí	» AC 230 V / 50 Hz
Způsob připojení	» kabel 3x1,5 mm ² , 1,5 m » kabel 5x1,5 mm ² , 1,5 m » Gesis (na objednávku)
Předřadná část	» elektronický předřadník
Možnosti regulace	» bez regulace (bez značení) » DALI (DALI) » funkce koridor (EPS-C)
Nouzový modul	» NE
SVĚTELNÉ PARAMETRY	
Optický systém	» hlubokozáříč (C), širokozáříč (D)
Distribuce světla	» přímá
Index barevného podání	» Ra > 80
Teplota chromatičnosti	» 4 000 K
Životnost	» > 90 000 hod. (L70B50) » > 58 000 hod. (L80B50)
KONSTRUKCE	
Těleso svítidla	» pozinkovaný plech
BEZPEČNOST	
Třída ochrany	» I
Maximální teplota okolí	» max. -5 / +40 °C
Krytí elektrické části svítidla	» IP 20
Krytí optické části svítidla	» IP 20
Nebezpečí požáru	» montáž na hořlavé podklady - ANO
MONTÁŽ	
Způsob	» zavěšením » zavěšením na vodící lana » přísazením
Doporučená výška	» od 4 m - do 22 m
PŘÍSLUŠENSTVÍ	
Spony	» NE
Závěsné příslušenství	» závěsné háčky (na objednávku)

ARKA

SVĚTELNĚ-TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

ARKA-2 C 13x0 840



VÝKONOVÉ VARIANTY

PRODUKTOVÝ LIST SVÍTIDLA ARKA

VARIANTA SVÍTIDLA	VÝKON	SVĚTELNÝ TOK	TEPLOTA CHROMATIČNOSTI	ŽIVOTNOST		HMOTNOST
Katalogové značení	Watt (W)	Lumen (lm)	Kelvin (K)	L70B50 (hod.)*	L80B50 (hod.)*	Kilogram (kg)
ARKA 2 ... 8k8 840	50	8 800	4 000	> 90 000	> 58 000	5,6
ARKA 2 ... 13k0 840	76	13 000	4 000	> 77 000	> 52 000	5,6
ARKA 2 ... 14k7 840	92	14 700	4 000	> 81 000	> 53 000	5,6
ARKA 2 ... 17k8 840	102	17 800	4 000	> 81 000	> 50 000	5,6
ARKA 4 ... 20k2 840	118	20 200	4 000	> 82 000	> 52 000	9,5
ARKA 4 ... 26k0 840	152	26 000	4 000	> 77 000	> 52 000	9,5
ARKA 4 ... 29k4 840	184	29 400	4 000	> 81 000	> 52 000	9,5
ARKA 4 ... 35k6 840	204	35 600	4 000	> 81 000	> 52 000	9,5

* Hodnoty pro teplotu okolí svítidla 30 °C

LEGENDA

ARKA 2 C 17k8 840 DALI

	název svítidla
	dvouřadá (2)
	hlubokozářič (C)
	světelný tok 17 800 lm
	index barevného podání Ra > 80, teplota chromatičnosti 4 000 K
	možnost regulace DALI (DALI)

Tolerance optických a elektrických parametrů ± 10 %.

ROZMĚRY

ARKA - dvouřadá

